

股票名称：豪江智能
股票代码：301320

Richmat 豪江

OUTDOOR DRIVE POWER SUPPLY

驱动电源

品质卓越的LED户外驱动专业品牌

I 道路照明 II 工业照明 III 体育照明 IV 植物照明 V 景观照明



深圳市豪江电源科技有限公司

SHENZHEN RICHMAT POWER TECHNOLOGY CO., LTD

深圳市宝安区航城街道航城智谷中城未来产业园1栋6层603



诚招全国省级（渠道&工程）代理
招商/销售专线：18123697750



www.richmatpower.com

NA 系列 欧规户外电源

50W / 75W / 105W / 150W / 200W

- Class I结构
- 效率高达 91.5 %
- 恒流输出控制模式
- 全面保护：短路/过温/过功率/输入欠压/输出过压
- 金属外壳结构，IP67防护等级
- 防雷等级：差模6kV，共模15kV
- 输出电流可通过外部电位器调整
- 超长寿命设计，5年质保


A版本（电位器调电流） S版本（三合一调光）



应用领域

- 道路照明
- 隧道照明

安规认证



产品型号	输入电压	最大功率	输出电压	默认电流	效率	总谐波失真	功率因数	产品尺寸
HJ-W50-V38A/S-NA	100-277Vac	50W	20-38V	1.5A	≥ 87.5%	< 10%	> 0.95	126*41*29mm
HJ-W50-V58A/S-NA	100-277Vac	50W	32-58V	0.9A	≥ 88.0%	< 10%	> 0.95	126*41*29mm
HJ-W75-V38A/S-NA	100-277Vac	75W	20-38V	2.4A	≥ 88.0%	< 10%	> 0.95	143*49*31mm
HJ-W75-V58A/S-NA	100-277Vac	75W	32-58V	1.8A	≥ 88.0%	< 10%	> 0.95	143*49*31mm
HJ-W105-V38A/S-NA	100-277Vac	105W	20-38V	3.0A	≥ 90.5%	< 10%	> 0.97	164*53*32.5mm
HJ-W105-V58A/S-NA	100-277Vac	105W	32-58V	2.1A	≥ 91.5%	< 10%	> 0.97	164*53*32.5mm
HJ-W150-V38A/S-NA	100-277Vac	150W	20-38V	4.2A	≥ 90.5%	< 10%	> 0.95	186*60*38mm
HJ-W150-V58A/S-NA	100-277Vac	150W	32-58V	3.3A	≥ 91.5%	< 10%	> 0.95	186*60*38mm
HJ-W200-V38A/S-NA	100-277Vac	200W	20-38V	6.0A	≥ 90.0%	< 10%	> 0.95	230*67*38mm
HJ-W200-V58A/S-NA	100-277Vac	200W	32-58V	4.2A	≥ 91.5%	< 10%	> 0.95	230*67*38mm

MB 系列 SERIES 全球认证户外电源

30W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 240W

- Class I结构
- 效率高达 94 %
- 恒功率驱动，恒流输出控制模式
- 全面保护：短路/过温/过功率/输入欠压/输出过压
- 金属外壳结构，IP67防护等级
- 防雷等级：差模6kV，共模15kV
- 输出电流可通过外部电位器调整
- 超长寿命设计，5年质保

A版本（电位器调电流） S版本（三合一调光）



应用领域

- 道路照明
- 隧道照明
- 植物照明
- 场馆照明

安规认证



产品型号	输入电压	最大功率	输出电压	默认电流	效率	总谐波失真	功率因数	产品尺寸
HJ-W30-V56A/S-MB	120-277Vac	30W	25-56V	1.0A	≥85.5%	< 10%	≥0.95	110*63*32mm
HJ-W50-V56A/S-MB	120-277Vac	50W	25-56V	1.5A	≥89%	< 10%	≥0.95	110*63*32mm
HJ-W50-V72A/S-MB	120-277Vac	50W	36-72V	0.7A	≥89%	< 10%	≥0.95	110*63*32mm
HJ-W75-V56A/S-MB	120-277Vac	75W	25-56V	1.34A	≥89%	< 10%	≥0.95	138*63*32mm
HJ-W75-V108A/S-MB	120-277Vac	75W	54-108V	0.7A	≥90%	< 10%	≥0.95	138*63*32mm
HJ-W100-V56A/S-MB	120-277Vac	100W	25-56V	2.4A	≥89.5%	< 7%	≥0.97	153*63*32mm
HJ-W100-V143A/S-MB	120-277Vac	100W	71-143V	0.7A	≥91%	< 7%	≥0.97	153*63*32mm
HJ-W150-V56A/S-MB	120-277Vac	150W	25-56V	4.2A	≥91.5%	< 7%	≥0.97	186*63*32mm
HJ-W150-V214A/S-MB	120-277Vac	150W	95-214V	0.7A	≥92.5%	< 7%	≥0.97	186*63*32mm
HJ-W200-V56A/S-MB	120-277Vac	200W	25-56V	5.5A	≥92%	< 7%	≥0.97	199*63*37mm
HJ-W200-V286A/S-MB	120-277Vac	200W	143-286V	0.7A	≥93.5%	< 7%	≥0.97	199*63*37mm
HJ-W240-V56A/S-MB	120-277Vac	240W	25-56V	4.3A	≥93%	< 7%	≥0.97	217*63*37mm
HJ-W240-V343A/S-MB	120-277Vac	240W	171-343V	0.7A	≥94%	< 7%	≥0.97	217*63*37mm

工 矿 灯 电 源

100 W / 150 W / 200 W / 240 W:

-

S版本 (三合一调光)

安规认证

- CE CCC EN 18 CB

[illegible]

300W / 350W / 400W / 450W

-

安规认证

- 

[illegible]

MPB 系列

SERIES

高品质离线编程恒流电源

100W / 150W / 200W / 240W / 320W

- Class I结构
- 效率高达95%
- 恒功率驱动，恒流输出控制模式
- 全面保护：短路/过温/过功率/输入过压/输入欠压/输出过压
- 金属外壳结构，IP67防护等级
- 防雷等级：差模6kV，共模20kV
- 输出电流可通过外部电位器或NFC编程调整
- 超长寿命设计，5年质保(其中320W/7年质保)

A版本（电位器调电流） X版本（12V+三合一调光）



应用领域

- 球场灯
- 植物灯
- 路灯
- 集鱼灯
- 工矿灯
- 隧道灯

安规认证



产品型号	输入电压	最大功率	输出电压	默认电流	效率	总谐波失真	功率因数	产品尺寸
HJ-W100-V56A/X-MPB	120-277Vac	100W	25-56V	1.8A	≥91.0%	< 5%	≥0.97	152*56*27mm
HJ-W100-V143A/X-MPB	120-277Vac	100W	71-143V	0.7A	≥92.0%	< 5%	≥0.97	152*56*27mm
HJ-W150-V56A/X-MPB	120-277Vac	150W	25-56V	2.67A	≥91.0%	< 5%	≥0.97	185*63*32mm
HJ-W150-V214A/X-MPB	120-277Vac	150W	95-214V	0.7A	≥92.0%	< 5%	≥0.97	185*63*32mm
HJ-W200-V56A/X-MPB	120-277Vac	200W	25-56V	3.57A	≥92.0%	< 7%	≥0.97	198*63*32mm
HJ-W200-V286A/X-MPB	120-277Vac	200W	143-286V	0.7A	≥93.0%	< 7%	≥0.97	198*63*32mm
HJ-W240-V56A/X-MPB	120-277Vac	240W	25-56V	5.0A	≥93.0%	< 5%	≥0.97	198*63*32mm
HJ-W240-V343A/X-MPB	120-277Vac	240W	171-343V	0.7A	≥94.5%	< 5%	≥0.97	198*63*32mm
HJ-W320-V56A/X-MPB	120-277Vac	320W	25-56V	6.6A	≥94.0%	< 3%	≥0.97	237*83*42mm
HJ-W320-V457A/X-MPB	120-277Vac	320W	228-457V	0.7A	≥95.0%	< 3%	≥0.97	237*71*42mm

MOF 系列
非隔离条形电源
SERIES

80W / 100W / 150W / 200W / 240W / 320W

- Class I结构
- 效率高达96%
- 恒功率驱动，恒流输出控制模式
- 全面保护：短路/过温/过功率/输入过压/输入欠压/输出过压
- 金属外壳结构，IP54防护等级
- 防雷等级：差模6kV，共模10kV
- 输出电流可通过外部电位器调整
- 超长寿命设计，5年质保
- 无余辉设计



A版本 (电位器调电流) S版本 (三合一调光)

X版本 (12V+三合一调光)

应用领域

- 工矿灯 ● 高棚灯

安规认证

[illegible]


高品质隔离型恒流驱动电源



-
- The image shows a silver, rectangular LED driver module, model HLW320V56A-ME, shown at an angle. The module has a blue connector at the bottom and various labels including a QR code, CE mark, and technical specifications.

应用领域

- ## 安规认证



产品型号	输入电压	最大功率	输出电压	默认电流	效率	总谐波失真	功率因数	产品尺寸
HJ-W150-V56A/S-ME	120-277Vac	150W	25-56Vdc	3.12A	≥91.0%	<10%	≥0.97	185*63*32mm
HJ-W200-V56A/S-ME	120-277Vac	200W	25-56Vdc	4.16A	≥91.5%	<10%	≥0.97	198*63*32mm
HJ-W240-V56A/S-ME	120-277Vac	240W	25-56Vdc	5.0A	≥92.5%	<10%	≥0.97	206*63*32mm
HJ-W320-V56A/S-ME	120-277Vac	320W	25-56Vdc	6.66A	≥93.0%	<10%	≥0.97	206*63*32mm

高品质隔离型恒流驱动电源

80W / 100W

- Class I结构
- 效率高达91%
- 恒流输出控制模式
- 全面保护：短路/过温/过功率/输入欠压/输出过压
- 金属外壳结构，IP67防护等级
- 防雷等级：差模4kV，共模6kV
- 输出电流可通过外部调节




A版本 (电位器调电流) S版本 (三合一调光)

应用领域

- 道路照明
- 隧道照明
- 植物照明
- 场馆照明
- 投光灯

安规认证

[illegible]



深圳豪江电源科技有限公司



深圳豪江电源，是集自主研发、生产、销售于一体，专业从事户外LED驱动电源及配套产品的企业，总部位于中国深圳。



豪江电源专注于道路/隧道/工矿/植物/场馆/景观的照明领域，荣获多项国家专利，产品畅销全球，是该领域内国内一流的企业，在业内具有良好的口碑。



豪江电源致力于户外LED驱动电源产品的开发，并配套了自有的模具制造基地，电源生产基地和两大研发中心，为满足客户的需求而不断进步。



ISO9001



相信，品质的力量

